

### SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRE

B1-Certification de protection incendie pour tous les modèles avec verre de sécurité trempé.

### TOUJOURS À JOUR

Panneau arrière en aluminium argenté, à la fois anti-rayures et magnétique, permettant un remplacement rapide de vos affiches.



### ROBUSTE ET RÉSISTANT

Les serrures anti-vandalisme garantissent une utilisation à long terme. Sur demande, également avec des serrures triangulaires.

Modèle PN 2

## Vitrines d'affichage

# Panneaux d'affichage PN/PR



### La vitrine d'affichage classique et pratique

C'est le cadre idéal pour une affiche. La vitrine d'affichage se distingue par son ajustement précis aux supports d'affichage allant du format DIN A4 à A0, ce qui la rend parfaitement adaptée aux affiches classiques. Avec une profondeur d'à peine 30 mm, il convient particulièrement bien aux couloirs étroits, aux cages d'escalier ou encore aux quais de gare - partout où les voies d'évacuation ne doivent pas être obstruées. La porte battante étanche à la pluie est équipée d'un vitrage de

sécurité trempé (verre acrylique pour le format DIN A0). Le confort de fermeture est assuré par des serrures de sécurité facilement accessibles. La paire de supports optionnels en tubes carrés offre une plus grande flexibilité lors de l'installation sur le lieu désiré. La sécurité maximale est garantie par le certificat de protection incendie MPA pour la résistance au feu de tous les modèles équipés de verre de sécurité trempé.

- + Profondeur de construction extrêmement faible (30 mm)
- + Convient aux endroits étroits à l'intérieur et à l'extérieur
- + Disponible en format A4 à A0.
- + Verre trempé de sécurité jusqu'à DIN A1
- + Préparé pour un montage mural



Dimensions adaptées aux formats d'affiches DIN.



Au choix, également avec des raccords d'angle ronds.



Une forme classique, des angles et des bords expressifs.



					
Dimensions extérieures L/H en mm	275 × 360	360 × 485	485 × 660	660 × 905	905 × 1255
Format DIN	A4	A3 (2xA4)	A2 (4xA4)	A1 (8xA4)	A0 (16x A4)
Surface visible L/H en mm	215 × 300	300 × 425	425 × 600	600 × 845	841 × 1189



<b>PN - Coins pointus 30 mm de profondeur</b>	<b>PN 4</b>	<b>PN 3</b>	<b>PN 2</b>	<b>PN 1</b>	<b>PN 0</b>
Anodisé, couleur alu-argenté	103400001	103400009	103400017	103400025	103400033
Revêtement en poudre RAL	103400007	103400015	103400023	103400031	103400039



<b>PR - Coins ronds 30 mm de profondeur</b>	<b>PR 4</b>	<b>PR 3</b>	<b>PR 2</b>	<b>PR 1</b>	<b>PR 0</b>
Anodisé, couleur alu-argenté	103400041	103400049	103400057	103400065	103400073
Revêtement en poudre RAL	103400047	103400055	103400063	103400071	103400079